

**СПЕЦИФИКАЦИЯ на АHD видекамеру**
**Optimus АHD-Н024.0(2.8-12)**


<b>Чувствительный элемент</b>	1/3" CMOS OmniVision OV4689 4Мп
<b>Разрешение</b>	2560x1440 (4МП)
<b>Объектив</b>	Вариофокальный 2.8~12 мм, 5МП
<b>Чувствительность</b>	0,01Лк (0 Лк при вкл. ИК подсветке)
<b>Режимы работы</b>	АHD
<b>Баланс белого</b>	Авто
<b>DNR</b>	2D
<b>D-WDR</b>	Да
<b>Электронный затвор, скорость</b>	Авто, в ручную 1/50-1/10,000 сек
<b>Экранное меню</b>	Управление с помощью джойстика
<b>Режим день/ночь</b>	Авто
<b>ИК-подсветка</b>	30 Ик-диодов (до 20м)
<b>Рабочая температура</b>	От -10 °С до +50 °С
<b>Питание</b>	DC12V±10%
<b>Потребляемая мощность</b>	360 мА
<b>Система видеосигнала</b>	NTSC/PAL
<b>Разъем ввода/ вывода</b>	BNC, разъем питания
<b>AGC</b>	Авто
<b>Корпус</b>	Пластиковый, IP20
<b>Масса</b>	315 гр.
<b>Размеры</b>	127 x 100 мм
<b>Цвет</b>	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.