

СПЕЦИФИКАЦИЯ на АHD-видеокамеру
Optimus AHD-M011.0(2.8)E


Чувствительный элемент	1/4" H62 Silicon Optronics 1МП
Разрешение	1280x720 (720P)
Объектив	Фиксированный 2.8 мм
Чувствительность	Цв.режим 0.1 Лк, Ч/б режим 0,01Лк (0 Лк при вкл. ИК подсветке)
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS(опция)
Баланс белого	Авто
DNR	2D
D-WDR	Нет
Электронный затвор, скорость	Авто
Экранное меню	Нет
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	36 ИК-диодов (до 30м)
Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	500 мА
Система видеосигнала	PAL
Разъем ввода/вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус, класс защиты	Антивандалный, IP67
Масса	256 гр.
Размеры	200 x 60 мм
Цвет	Белый с черным козырьком

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.